

Gaz en technologie 300 bar

Azote 4.0

Désignation produit	Azote 4.0
Etat	gazeux, comprimé
Symbole chimique	N ₂
Pureté	99,99 % Vol.
Autres désignations	Nitrogenium E 941

Impuretés	Valeurs maximales
Oxygène	60 ppm Vol.
Humidité	30 ppm Vol.

Conditionnements

En bouteilles acier et cadres de 12 bouteilles

Désignation	volume bouteille/réservoir	Pression de remplissage	Capacité
Azote 4.0 B33 10,0 m3 300 bar C DI	33 l	300 bar	10,00 m ³
Azote 4.0 B50 10 m3	50 l	300 bar	10,00 m ³
Azote 4.0 CV12 180 m3 300bar	12 x 50 l	300 bar	180,00 m ³

Sauf indication contraire, la pression de remplissage et le contenu se réfère à 288,15 K (15°C) et une pression de 1,013 bar.

Autres conditionnements

Sur demande

Alumini® 12, 200 Azote 5.0

En citerne fixe et mobile : Azote liquide 4.8, 5.0, 6.0, Protadur® E 941 et Secudur® N

En bouteilles acier et cadres de bouteilles: Azote 3.0, 4.0, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, ECD, Secudur® N et Protadur® E 941

En technologie 300 bar : Azote 3.0, 4.8, 5.0, Secudur® N, Protadur® E 941

Propriétés	asphyxiant
Raccord robinet/vanne	DIN 477-5 No. 54 CEN No. 1
Couleur ogive	Noir (RAL 9005)
Détendeur approprié	Nous vous aiderons volontiers à faire votre choix dans notre gamme de produit.

Applications typiques

Dans la technique de mesure comme gaz de balayage et gaz zéro

En chromatographie en phase gazeuse comme gaz vecteur

Pour l'inertage
des atmosphères

Pour le découpage au plasma d'aluminium

Pour le découpage au plasma d'aciers austénitiques

Pour le découpage au plasma d'aciers Duplex

Azote 4.0

Pour le découpage au plasma d'aciers au chrome ferritiques

Pour le découpage au plasma de titane

Pour le découpage au plasma d'aciers austénitiques purs

Pour la protection envers d'aciers austénitiques

Pour la protection envers d'aciers Duplex

Pour la protection envers d'aciers non alliés

Pour la protection envers d'aciers austénitiques purs

Azote 4.0

Conversions

1 m ³	à 288,15 K (15°C); 1 bar	=	1,171 kg
1 m ³		=	1,447 l liquide
1 kg		=	0,854 m ³
1 kg		=	1,236 l liquide
1 l liquide	à T point d'ébullition; 1 bar	=	0,691 m ³
1 l liquide		=	0,809 kg

Données physiques :

Masse molaire	Masse molaire	28,01 g mol ⁻¹
Etat liquide	Température d'ébullition	77,35 (-195,8) K (°C)
	Chaleur latente de vaporisation	198,70 kJ kg ⁻¹
	Densité liquide	808,6 kg m ⁻³
Etat gazeux	Densité (à 273,15 K et 1,013 bar)	1,25 kg m ⁻³
	Densité par rapport à l'air (à 288,15 K et 1,013 bar)	0,97
	Chaleur spécifique (à 298,15 K et 1,013 bar)	1,04 kJ kg ⁻¹ K ⁻¹
	Conductivité thermique (à 288,15 K et 1,013 bar)	0,0250 J s ⁻¹ m ⁻¹ K ⁻¹
Point critique	Température	126,2 (-147,0) K (°C)
	Pression	34,00 bar
	Densité	314 kg m ⁻³
Point triple	Température	63,2 (-210,0) K (°C)
	Pression de vapeur	0,1253 bar
	Enthalpie de fusion	25,8 kJ kg ⁻¹
Autres ratios	Température d'auto-inflammation	-- K (°C)
	Limites d'explosivité dans l'air	-- % Vol.
	Valeur calorifique suivant DIN 51850	-- kJ kg ⁻³

Les données, valeurs et instructions indiquées correspondent à l'état des connaissances au moment de l'impression dudit document. L'utilisateur est tenu de vérifier leur exactitude et leur intégralité en fonction de ses obligations.

Etat: 01.2016